

操作器

45-
2T00.10N0.000



<https://www.eao.com/p/45-2T00.10N0.000>

您的产品:



45-2T00.10N0.000
操作器

正面

正面尺寸:	Ø 30 mm
正面形式:	圆形

安装

设计:	凸起的
安装开孔:	Ø 22.3 mm
安装类型:	面板安装

操作

灯罩盖颜色:	白色
灯罩盖材质:	塑料
灯罩盖形状:	平面的
灯罩透明度:	透明的
颜色:	白色

电气特性

开关额定值:

机械特性

重量:	0.012 kg
-----	----------

环境条件

正面 IP 等级:	IP66 , IP67 , IP69K
工作温度:	– 25 °C ... + 70 °C
储存温度:	– 40 °C ... + 80 °C
抗冲击能力:	根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
耐振动能力:	根据 IEC 60068-2-6: 2 ... 500 Hz: 5 g
耐候性:	工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

证书

REACH: REACH compliant


RoHS: RoHS compliant

其他


简述: 操作器, Ø 22.3 mm, Ø 30 mm, 圆形, IP66 , IP67 , IP69K, 白色

外壳材质: 塑料

接线图:



安装开孔:



外形尺寸:

