Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

操作器

46-
2231.12F0.000

https://www.eao.com/component/46-2231.12F0.00...

您的产品:

46-2231.12F0.000
操作器

正面

正面尺寸:	Ø 29 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	黑色
前挡圈材质:	塑料

安装

设计:	凸起的
安装开孔:	Ø 22.3 mm
安装类型:	面板安装

操作

灯罩颜色:	橙色
灯罩材质:	塑料
灯罩发光:	发光
灯罩形状:	凸起的
灯罩透明度:	透明的

电气特性

防护等级:	II

机械特性

开关动作:	自复位

机械寿命:	1 百万次RCC/RPB
拧紧力矩:	2 … 3 Nm (17.7 … 26.6 Lb-in)
重量:	0.022 kg

环境条件

正面IP等级:	IP65
IK前端保护:	IK03
工作温度:	– 25 °C … + 55 °C
抗冲击能力:	30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27) 50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)
耐振动能力:	5g f= 2…500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
耐候性:	+25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

证书

标准认证:	CSA, EAC, UL
符合标准:	CE
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant
标准:	CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

其他

简述:	操作器, Ø 22.3 mm, Ø 29 mm, 凸起的, 发光, 橙色, 塑料, 透明的, 圆形, 黑色, 塑料, 自复位, IP65, IK03
外壳颜色:	黑色
外壳材质:	塑料
最大开关单元的数量:	8
安装开孔:	

外形尺寸:


17,5
11
Ø29