

操作器

46-

2T00.10N0.000





您的产品:



46-2T00.10N0.000 操作器

_	

正面尺寸: Ø 29 mm

正面形式: 圆形

前挡圈颜色: 白色

前挡圈材质: 塑料

安装

设计: 凸起的

安装开孔: Ø 22.3 mm

安装类型: 面板安装

操作

灯罩盖颜色: 白色

灯罩盖材质: 塑料

灯罩盖形状: 平面的

灯罩透明度: 透明的

颜色: 白色

电气特性

防护等级: ||

机械特性

拧紧力矩: 1 ... 2.5 Nm (8.8 ... 22.1 Lb-in)

重量: 0.009 kg

环境条件

正面IP等级: IP65

IK前端保护: IK03

工作温度: - 25 °C ... + 55 °C

抗冲击能力: 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)

50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)

耐振动能力: 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)

耐候性: +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

证书

标准认证: CSA, EAC, UL

符合标准: CE

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

标准: CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508


其他

简述: 操作器, Ø 22.3 mm, Ø 29 mm, 圆形, 白色, 塑料, IP65, IK03, 白色

 外壳颜色:
 白色

 外壳材质:
 塑料

安装开孔:



外形尺寸:

