

操作器

52-
750.0292



<https://www.eao.com/component/52-750.0292/zh/...>

您的产品:



52-750.0292 操作器

安装

安装类型: 面板安装

操作

手柄材质: 塑料

手柄形状: 短柄

电气特性

触点: 2 NC / 2 NO

开关额定值: 250 V @ 5 A

电气寿命: 50 000 cycles of operation

耐电强度: 2500 VAC, 50 Hz, 所有端子与地之间1 min, 根据 IEC 61058-1, 部分 15

防护等级: II

标准: 根据 EN / IEC 61058-1

热电流 **I_{th}**: 5 A
连续运行和环境温度下的最大电流，不超过引用的最大值

机械特性

端子: 通用焊接端子

触点材质: 金

开关动作: 复位 - 自锁

开关系统: 快动开关元件

开关系统: 自洁, 双断快动开关系统 每个元件1个常闭1个常开

旋转位置: 2位置

开关角度:	90°右
机械寿命:	1 百万次RCC/RPB
操作力:	1,8 ... 6 N, 取决于开关元件的数量
拧紧力矩:	固定 最大 0.5 Nm
电线横截面积:	快动开关元件两侧有镀锡端子 最大电缆直径2 × 1.2 mm 最大细多股导线线径1 × 1 mm ²
重量:	0.01 kg

环境条件

正面IP等级:	IP65 , 符合DIN EN 60529标准
工作温度:	- 25 °C ... + 55 °C
储存温度:	- 40 °C ... + 85 °C
抗冲击能力:	10 ... 500 Hz, 振幅 1.5 mm p-p 根据 IEC 60068-2-6
耐振动能力:	10 g , 10 Hz ... 1500 Hz, 振幅 0.75 mm (正弦曲线), 根据 DIN EN 60512-4-4, DIN EN 60068-2-6
耐候性:	标准条件,根据 DIN EN 60068-2-30 变化条件,根据 DIN EN 60068-2-14

证书

标准认证:	CB (IEC 61058-1), CQC, CSA, DNV, ENEC (EN 61058-1), UL
符合标准:	CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 30 / EU (EMC), 2014 / 35 / EU (LVD)
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

其他

简述:	操作器, 发光可选的, 短柄, 2 NC / 2 NO, 复位 - 自锁, 通用焊接端子, IP65 , 符合DIN EN 60529标准
外壳颜色:	黑色
提示:	带灯
切换位置:	

