

# 操作器

704.030.7



<https://www.eao.com/component/704.030.7/zh/ac...>

您的产品:



704.030.7  
操作器

#### 正面

正面尺寸:	Ø 29 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	灰色
前挡圈材质:	塑料

#### 安装

设计:	凸起的
安装类型:	面板安装

#### 操作

灯罩颜色:	无色
灯罩材质:	塑料
灯罩发光:	发光
灯罩形状:	平面的
灯罩透明度:	透明的

#### 电气特性

标准:	开关遵循“低压开关设备的标准”DIN EN 60947-1
-----	-------------------------------

#### 机械特性

开关动作:	自复位
机械寿命:	≤ 3 百万次

操作力: 8 N  
操作行程: 约 5.8 mm  $\pm$  0.2 mm  
重量: 0.032 kg

### 环境条件

IP保护: 正面为IP65  
工作温度:  $-40^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$   
储存温度:  $-40^{\circ}\text{C} \dots +85^{\circ}\text{C}$

### 证书


REACH: REACH compliant  
RoHS: RoHS compliant

### 其他


简述: 操作器,  $\varnothing 29$  mm, 平面的, 发光, 无色, 塑料, 透明的, 圆形, 灰色, 塑料, 自复位  
外壳颜色: 灰色  
外壳材质: 塑料  
提示: 带保护盖的前圈安装在操作器上, 扭矩为0.4Nm  
最多可安装3个开关元件  
灯座将带螺钉端子一起

最大开关单元的数量: 3

接线图:




安装开孔:



A = 螺钉端子  
 B = 推入式端子  
 C = 插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm  
 D = 双插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm

外形尺寸:



A = 螺钉端子