

# 操作器

704.060.5





### 您的产品:



## 704.060.5 操作器

	75
16	IRI
	щ

正面尺寸: Ø 29 mm

正面形式: 圆形

前挡圈颜色: 灰色

前挡圈材质: 塑料

#### 安装

设计: 凸起的

安装类型: 面板安装

#### 操作

灯罩颜色: 绿色

灯罩材质: 塑料

灯罩发光: 发光

灯罩形状: 平面的

灯罩透明度: 透明的

#### 电气特性

标准: 开关遵循"低压开关设备的标准"DIN EN 60947-1

#### 机械特性

开关动作: 自锁

机械寿命: ≤ 3 百万次

操作力: 8 N

操作行程: 约 5.8 mm ± 0.2 mm

重量**:** 0.038 kg

#### 环境条件

IP保护: 正面为IP65

工作温度: - 40 °C ... + 55 °C

備存温度: - 40 °C ... + 85 °C

#### 证书

**REACH:** REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

#### 其他

简述: 操作器, Ø 29 mm, 平面的, 发光, 绿色, 塑料, 透明的, 圆形, 灰色, 塑料, 自锁

外壳颜色: 灰色


外壳材质: 塑料

提示: 带保护盖的前圈安装在操作器上,扭矩为0.4Nm


最多可安装3个开关元件 灯座将带螺钉端子一起

最大开关单元的数量: 3

接线图:




安装开孔:



A = 螺钉端子 B = 推入式端子 C = 插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm D = 双插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm

外形尺寸:



A = 螺钉端子