

# 操作器

704.075.3





https://www.eao.com/component/704.075.3/zh/ac...

### 您的产品:



## 704.075.3 操作器

-	г	—	
-	г.	IBI	
_	_		

正面尺寸: Ø 40 mm

正面形式: 圆形

前挡圈颜色: 铝原色

前挡圈材质: 铝

#### 安装

设计: 凸起的

安装类型: 面板安装

#### 操作

灯罩颜色: 红色

灯罩材质: 塑料

灯罩发光: 不发光的

灯罩形状: 蘑菇头

灯罩透明度: 不透明

#### 电气特性


标准: 开关遵循"低压开关设备的标准"DIN EN 60947-1

#### 机械特性

开关动作: 自锁


机械寿命: ≤ 50 000 次

操作力:	8 N	
操作行程:	约 5.8 mm ± 0.2 mm	
重量:	0.047 kg	
环境条件		
IP保护:	正面为IP65	
工作温度:	– 40 °C + 55 °C	
储存温度:	– 40 °C + 85 °C	
证书		
REACH:	REACH compliant	
RoHS:	RoHS compliant	
其他		
简述:	操作器, Ø 40 mm, 蘑菇头, 不发光的, 红色, 塑料, 不透明, 圆形, 铝原色, 铝, 阳极氧化, 自锁	
外壳颜色:	灰色	
外壳材质:	塑料	
刻印:	停止	
产品属性:	顺时针旋转解锁	
最大开关单元的数量:	3	
接线图:	<u></u>	
安装开孔:		



A = 螺钉端子 B = 推入式端子 C = 插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm D = 双插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm

外形尺寸:



A = 螺钉端子