

操作器

704.118.0





您的产品:



704.118.0 操作器

7.7	г.	7	7
ш	ь.	IH.	

正面尺寸: Ø 29 mm

正面形式: 圆形

前挡圈颜色: 铝原色

前挡圈材质: 铝

安装

设计: 凸起的

安装类型: 面板安装

电气特性

开关额定值:

标准: 开关遵循"低压开关设备的标准"DIN EN 60947-1

机械特性

开关动作: 自复位 - 复位 (a) - 自锁

旋转位置: 3位置

开关角度: 42°左/42°右

机械寿命: ≤ 50 000 次

重量**:** 0.07 kg

环境条件

IP保护: 正面为IP65

工作温度:	– 40 °C + 55 °C		
储存温度:	– 40 °C + 85 °C		
证书			
REACH:	REACH compliant		
RoHS:	RoHS compliant		
其他			
简述:	操作器, Ø 29 mm, 圆形, 铝原色, 铝, 自:	复位,复位(a),白蝴	
提示:	标准锁Ronis 251,更多锁具号码请咨询,最多可安装3个开关元件		
		取多可女表の一开大儿什	
最大开关单元的数量:	3		
切换位置:			
接线图:			
安装开孔:		A = 螺钉端子	
XX/170		B = 推入式端子 C = 插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm	
		D = 双插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm	
外形尺寸:	23 21 53 23	A = 螺钉端子	
	27		