


操作器

704.120.0



<https://www.eao.com/p/704.120.0>

您的产品:



704.120.0 操作器

正面

正面尺寸:	Ø 29 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	铝原色
前挡圈材质:	铝

安装

设计:	凸起的
安装类型:	面板安装

电气特性

开关额定值:	
标准:	开关遵循“低压开关设备的标准”DIN EN 60947-1

机械特性

开关动作:	复位 - 自锁 (a)
旋转位置:	2 位置
开关角度:	90° 右 / -45° ... +45°
机械寿命:	≤ 50 000 次
重量:	0.07 kg

环境条件

IP保护:	正面为IP65
-------	---------

工作温度: - 40 °C ... + 55 °C

储存温度: - 40 °C ... + 85 °C

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

其他

简述: 操作器, Ø 29 mm, 圆形, 铝原色, 铝, 复位 - 自锁 (a)

提示: 标准锁Ronis 251,更多锁具号码请咨询,最多可安装3个开关元件


最大开关单元的数量: 3

切换位置:

接线图:




安装开孔:



- A = 螺钉端子
- B = 推入式端子
- C = 插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm
- D = 双插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm

外形尺寸:



- A = 螺钉端子