


操作器

704.405.01



<https://www.eao.com/p/704.405.01>

您的产品:



704.405.01
操作器

正面

正面尺寸:	Ø 29 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	铝原色
前挡圈材质:	铝

安装

设计:	凸起的
安装类型:	面板安装

操作

手柄颜色:	黑色
手柄颜色:	红色
手柄材质:	塑料
手柄形状:	短柄

电气特性

开关额定值:	
标准:	开关遵循“低压开关设备的标准”DIN EN 60947-1

机械特性

开关动作:	自复位 - 复位 - 自复位
旋转位置:	3 位置

开关角度: 42° 左 / 42° 右

机械寿命: ≤ 2.5 百万次

重量: 0.034 kg

环境条件

IP保护: 正面为IP65

工作温度: - 40 °C ... + 55 °C

储存温度: - 40 °C ... + 85 °C

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


其他

简述: 操作器, Ø 29 mm, 发光可选的, 黑色, 短柄, 圆形, 铝原色, 铝, 阳极氧化, 自复位 - 复位 - 自复位


提示: 最多可安装3个开关元件

最大开关单元的数量: 3


切换位置:



接线图:




安装开孔:



A = 螺钉端子
 B = 推入式端子
 C = 插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm
 D = 双插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm

外形尺寸:



A = 螺钉端子