

φ16mm带灯按钮银触点

82-4151.1134



<https://www.eao.com/component/82-4151.1134/zh...>

您的产品:



82-4151.1134 φ16mm带灯按钮银触点

正面

| | |
|--------|---------|
| 正面尺寸: | Ø 18 mm |
| 正面形式: | 圆形 |
| 前挡圈材质: | 不锈钢 |
| 前挡圈形状: | 平面的 |

安装

| | |
|-------|---------|
| 安装开孔: | Ø 16 mm |
| 安装类型: | 面板安装 |

操作

| | |
|--------|-----|
| 灯罩颜色: | 银色 |
| 灯罩材质: | 不锈钢 |
| 灯罩发光: | 发光 |
| 灯罩形状: | 平面的 |
| 灯罩透明度: | 不透明 |
| 发光颜色: | 绿色 |
| 发光形状: | 环 |

电气特性

开关电压和电流:

根据IEC 60947-5-1 (银触点)

负载类别 AC-15

电压

24 VAC

35 VAC

110 VAC

220 VAC

开关额定 DC 负载类别 DC-13 (银触点)

电压

24 VDC

35 VDC

110 VDC

220 VDC

电流

1 A

1 A (M12 版本)

1 A

0.5 A

电流

0.7 A

0.5 A (M12 版本)

0.2 A

0.1 A

根据 UL 508 (银触点)

cos ϕ 0,75 ... 0,8

电压

120 VAC

240 VAC

24 VAC

电流

5 A

3 A

1 A

触点:

1 FS

工作电压:

24 V AC/DC

工作电流:

7 mA

额定工作电压 **U_e**:

250 VAC

额定绝缘电压 **U_i**:

250 V

开关额定值:

240 V

电气寿命:

50 000 cycles of operation

耐电强度:

1500 VAC, 50 Hz 所有端子与地之间1 min

污染等级:

2,根据 EN IEC 60947-1

热电流 **I_{th}**:

5 A

机械特性

端子:

焊接端子, 2.8 x 0.5 mm

触点材质:

银

开关动作:

自复位

开关系统:

快动开关元件

机械寿命:

1 百万次RCC/RPB

操作力:

4 ... 7 N

操作行程:

约 3 mm

拧紧力矩:

0.5 ... 0.6 Nm

重量:

0.018 kg


环境条件

| | |
|---------|---|
| 正面IP等级: | IP65 , IP67 |
| 工作温度: | - 30 °C ... + 70 °C |
| 储存温度: | - 40 °C ... + 80 °C |
| 抗冲击能力: | 最大 500 m / s ² 根据 IEC 60068-2-27 |
| 耐振动能力: | 10 ... 500 Hz, 振幅 1.5 mm p-p 根据 IEC 60068-2-6 |
| 耐候性: | 湿热, 21 d , 根据 IEC 60512-11 |


证书

| | |
|---------------|---|
| 标准认证: | CB, CCC, C UL, UL |
| 符合标准: | CE, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD) |
| REACH: | REACH compliant |
| RoHS: | RoHS compliant |


其他

| | |
|-------|--|
| 简述: | φ16mm带灯按钮银触点, 自复位, 240 V, 24 V AC/DC, 1 FS, 焊接端子, 2.8 x 0.5 mm, 圆形, 不锈钢, 绿色, 银色 |
| 照明种类: | 单LED |
| 外壳大小: | 16 mm |
| 接线图: |  |


组件布局:



安装开孔:



外形尺寸:



A = 焊接端子
B = 螺钉端子