

# φ22mm带灯按钮银触点

82-6151.1123





### 您的产品:



## 82-6151.1123 φ22mm带灯按钮银触点

#### 正面

正面尺寸: Ø 25 mm

正面形式: 圆形

前挡圈材质: 不锈钢

前挡圈形状: 平面的

#### 安装

安装开孔: ∅ 22 mm 安装类型: 面板安装

#### 操作

灯罩颜色: 银色

灯罩材质: 不锈钢

灯罩发光: 发光

灯罩形状: 平面的

灯罩透明度: 不透明

发光颜色: 蓝色

发光形状: 环

#### 电气特性

开关电压和电流:

根据IEC 60947-5-1 (银触点)

负载类别 AC-15

电压 电流 24 VAC 1 A

35 VAC 1 A (M12 版本)

110 VAC 1 A 0.5 A 220 VAC 开关额定 DC 负载类别 DC-13 (银触点)

电流 24 VDC 0.7 A

35 VDC 0.5 A (M12 版本)

110 VDC 0.2 A 220 VDC 0.1 A

根据 UL 508 (银触点)

 $\cos \phi \ 0.75 \dots \ 0.8$ 

电压 电流 120 VAC 5 A 3 A 240 VAC 24 VAC 1 A

触点: 1 FS

工作电压: 12 V AC/DC

工作电流: 7 mA

额定工作电压 Ue: 250 VAC

额定绝缘电压 Ui: 250 V

开关额定值: 240 V @ 3 A

电气寿命: 50 000 cycles of operation

1500 VAC, 50 Hz 所有端子与地之间1 min 耐电强度:

污染等级: 2,根据 EN IEC 60947-1

热电流 Ith: 5 A

#### 机械特性

端子: 焊接端子, 2.8 x 0.5 mm

触点材质: 银

开关动作: 自复位

开关系统: 快动开关元件

机械寿命: 1 百万次

4 ... 7 N 操作力:

操作行程: 约 3 mm

拧紧力矩: 0.5 ... 0.6 Nm

重量: 0.018 kg

#### 环境条件

正面**IP**等级: IP65, IP67

工作温度: - 30 °C ... + 70 °C

储存温度: - 40 °C ... + 80 °C

抗冲击能力: 最大 500 m / s<sup>2</sup> 根据 IEC 60068-2-27

耐振动能力: 10 ... 500 Hz, 振幅 1.5 mm p-p 根据 IEC 60068-2-6

耐候性: 湿热, 21 d , 根据 IEC 60512-11

#### 证书

标准认证: CB, CCC, C UL, UL

符合标准: CE, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)

**REACH:** REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


#### 其他

接线图:


简述: φ22mm带灯按钮银触点, 自复位, 240 V @ 3 A, 12 V AC/DC, 1 FS, 焊接端子, 2.8 x

0.5 mm, 圆形, 不锈钢, 蓝色, 银色


照明种类: 单LED




组件布局:



安装开孔:



外形尺寸:



A = 焊接端子 B = 螺钉端子