


发光元件

84-
8005.8640



<https://www.eao.com/component/84-8005.8640/zh...>

您的产品:



84-8005.8640 发光元件

操作

发光颜色: 红色 / 绿色

电气特性

工作电压: 24 V AC/DC $\pm 10\%$

机械特性

端子: 扁平带状电缆

重量: 0.007 kg

环境条件

IP保护: IP67

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

其他

简述: 发光元件, 红色 / 绿色, 双色LED, 24 V AC/DC $\pm 10\%$, 扁平带状电缆

照明种类: 双色LED

提示: 包括LED和内置电阻
标准型号: 电缆长度300 mm
根据要求提供其他选项: 定制电缆和连接器, 背面完全密封 (IP 67)
使用带光斑的铝制灯罩 (零件号84-7215.X00和84-7211.X00) 可达到最佳照明水平
防护等级 (后侧): IP 40, 可升级至IP 67, 插头零件号84-900。在发生强烈振动的应用中, 插头可能会松动。
电缆连接IP 67, 后侧完全密封。电缆版本的照明元件不能再从操作器上断开。

发光二极管制造过程引起的亮度和波长变化可能会导致与照明度有关的细微差异。

接线图：

