

操作器

92-
358.200



<https://www.eao.com/p/92-358.200>

您的产品:



92-358.200
操作器

正面

正面尺寸:	18,4 mm x 18,4 mm
正面形式:	方形
前挡圈颜色:	白色
前挡圈材质:	塑料

安装

设计:	PCB
安装类型:	面板安装

操作

灯罩颜色:	红色
灯罩材质:	塑料
灯罩发光:	发光
灯罩形状:	平面的
灯罩透明度:	透明的
颜色:	红色

电气特性

开关电压和电流:	开关电压	min. 50 m VAC/DC max. 42 VAC/DC
	开关电流	min. 10 µA AC/DC max. 100 mA AC/DC
	额定功率	max. 2 W
开关额定值:	42 V	
电气寿命:		

500 000 次 , 42VDC, 50mA根据 IEC 60512-5-9c

耐电强度: 500 VAC, 50 Hz, 1 min (IEC 60512-5-9c)

静电放电 (**ESD**) : 15 kV

机械特性

开关动作: 自复位

开关系统: 短行程元件

开关系统: 短行程开关系统带2个独立接触点和触觉操作
即使是非常轻的负载也能保证可靠的切换。配有1个常开触点。

机械寿命: ≥ 1 百万次

操作力: 2.7 N $\pm$ 1 N 开关元件处测量, 5 N 灯罩处测量

操作行程: 0.4mm 开关元件约

拧紧力矩: 固定 最大 0.5 Nm, 固定螺钉 0.4 Nm 推荐

重量: 0.003 kg

环境条件

正面**IP**等级: IP40

IP保护: IP40 正面

工作温度: - 25 °C ... + 70 °C

储存温度: - 40 °C ... + 80 °C

抗冲击能力: 最大 500 m/s², 脉宽 11 ms, 3轴,根据 (半正弦曲线 EN/EC 60068-2-27)

耐振动能力: 最大 100 m / s² , 10 Hz ... 500 Hz, 10 次, 3轴 (正弦曲线 EN IEC 60068-2-6)

证书

标准认证: CQC

符合标准: CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

其他

简述: 操作器, 18,4 mm x 18,4 mm, 平面的, 发光, 红色, 塑料, 透明的, 方形, 白色, 塑料, 自复位, IP40, 红色

尺寸: 18.4 mm x 18.4 mm

白色

塑料

Technical drawing of a shaft-hub assembly. The shaft has a diameter of $\varnothing 16.2^{+0.2}_0$ mm. The hub has a bore diameter of $\varnothing 16.2^{+0.2}_0$ mm. The fit is specified as 19.05 min. The shaft length is 15 mm. The hub length is 17.7 mm. The drawing shows the shaft and hub with their respective dimensions and tolerances.

Technical drawing of the motor assembly showing dimensions:

- 4 max. (Maximum length of the mounting bracket)
- 3.4 IP 40 (Motor model)
- 4 IP 67 (Motor model)
- 12 (Distance between the motor and the mounting bracket)
- 3.6 (Distance between the motor and the mounting bracket)